

INNI-24ET2ET2S



1. Технічні характеристики

Інтерфейс введення/виведення

Потужність	Вхід змінного струму (100-240 В)
Ethernet	24 порти 10/100/1000М RJ45

Продуктивність

Пропускна здатність	56 Гбіт/с
Пропускна спроможність/Фактична швидкість	23,8 Мп/с
Буфер пакетів	4 Мбіт
MAC-адреса	8К
Jumbo Frame	4 Кбайт
Режим передачі	Збереження та пересипання
Середній наробіток на відмову	100 000 годин

Відповідність стандартам

Мережевий протокол	IEEE802.3 (10Base-T) IEEE802.3u (100Base-TX) IEEE802.3ab (1000Base-TX) IEEE802.3x (Керування потоком)
Мережевий носій	10Base-T: Cat3, 4, 5 або вище, UTP (≤100 м) 100Base-TX: Cat5 або вище, UTP (≤100 м) 1000Base-TX: Cat5 або вище, UTP (≤100 м)

Фізичні характеристики

Робоче середовище	Робоча температура: -10~50°C Температура зберігання: -40~70°C Робоча вологість: 10%~90%, без конденсації Температура зберігання: 5%~95%, без конденсації
Характеристики виробу	Розмір виробу: 312*185*46 мм Вага брутто: 2 кг
Напруга живлення	Вхідна напруга живлення: змінний струм 100-240 В 12 В 2 А
Потужність	Максимальна потужність 24 Вт
Комплектація	Вимикач 1 шт., Шнур живлення 1 шт., Інструкція користувача 1 шт., Гарантійний талон 1 шт., Кронштейни 1 пара
Світлодіодні індикатори	PWR (індикатор живлення), Link (мережеве з'єднання), LOOP (сигнал тривоги), 1000M

2. Розміри



3. Дані для доступу

Login:admin Password: admin



+380 (44) 498-61-85

info@inni.tech

03124, Україна, Київ

б-р Вацлава Гавела 4, оф. 308