

INNI-GC-B2421A



1. Технічні характеристики

Модель	INNI-GB-B2421A
Порт PoE	Від 1 до 24 підтримують стандарт IEEE802.3AF/AT
Вихідна потужність	15,4 Вт/30 Вт IEEE802.3af/at
Роз'єми живлення	1/2+_3/6-; 4/5+_7/8-
Загальна потужність	≤350 Вт (52 В 5,76 А)
Потужність одного порту	Максимально 30 Вт
Протокол POE	IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
Тип POE	End-span
Відстань POE	Макс 100 м
Стандарт мережі	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Мережа середнього рівня	10/100BASE-TX: клас 5 і вище, неекранована вита пара
Можливість перемикання	12,8 Гбіт/с
Режим передачі	Зберігання та пересилання
Швидкість пересилання	100BASE-tx: 14800pps/порт
MAC-адреса	Таблиця MAC-адрес 16K
Світлодіодний індикатор	Індикація порту LINK/ACT.100 Mbit/c, Індикатор стану POE, індикатор повного живлення Зв'язок/Передача даних Ethernet port Живлення POE Індикація робочого стану
Параметри робочого середовища	Робоча температура: -10°...+ 55°C
Вага	2,7 кг
Розмір	372×222×45(Д*Ш*В) мм
Матеріал	Метал

2. Розміри



3. Дані для доступу

Login: admin Password: admin



+380 (44) 498-61-85

info@inni.tech

03124, Україна, Київ

б-р Вацлава Гавела 4, оф. 308