

INNI-HD-TFF-M12S



1. Технічні характеристики

Камера

Роздільна здатність відео	12МП
Мінімальна світлочутливість	Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0Lux with LED on
Матриця	Sony imx577
Об'єктив	4 мм
Електронний затвор	AUTO, 1/25s ~ 1/100000s
Тип LED підсвічування	Подвійне джерело світла
Дальність підсвічування	До 30 м
Режим підсвітки	День/Ніч/Авто/Ручне налаштування/За розкладом

Зображення

Технологія покращення зображення	BLC, HLC, 2D/3D DNR
WDR	120dB Super WDR
Налаштування зображення	Поворот, віддзеркалення, водяний знак, насиченість, яскравість, контрастність, різкість, підсилення, баланс білого. Дані функції налаштовуються клієнтським програмним забезпеченням або веб-браузером
Функція антитуман	Так

Відео

Роздільна здатність відео	12 МП
Основний потік (роздільна здатність, частота кадрів)	30FPS (4000×3000,3840×2160,2592x1944,2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720)
Додатковий потік (роздільна здатність, частота кадрів)	30FPS (720×480,D1,VGA,640×360)
Відео компресія	H.265+/H.265/H.264 video encode Підтримка Bitrate 0.1M~8Mbps; Підтримка Frame rate 1~30 Fps/s ;
Відео Bit Rate	512Kbps - 6Mbps, VBR/CBR

Аудіо

Стандарт кодування звуку	G.711-u/G.711-a
Вбудований мікрофон	Так
Вбудований динамік	Так
Слот для TF карт	Так, Макс 128G

Інтерфейс

Порт POE	RJ45 100mbps Network Port, IEEE802.3af PoE
Роз'єм живлення	DC12V (Spare)

Network

Мережеве сховище	NFS /NAS /FTP(Photo)
Мережевий протокол	HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P/RTMP і кілька протоколів док-станції NVR
P2P	Так

Система

Локальне зберігання даних	MicroSD Card Slot в наявності
Виявлення руху	Так
Функції тривожних подій	FTP Upload(завантаження фото), SMTP Upload ,сповіщення про тривожну подію на центральному сервері
Smart функції	Виявлення людей, виявлення транспортних засобів
Сумісність системи	Onvif (профіль S)

Загальні характеристики


Рівень захисту	Металевий корпус IP66
Робоча температура	- 40° C ~ +60°
Відносна вологість	0~95% (без конденсації)

2. Комплектність

В базовий комплект відеокамери входить.

- POE IP відеокамера INNI-HD-TFF-M12S - 1 шт;
- набір елементів кріплення - 1 комп;
- з'єднувач кабельний герметичний - 1 шт;
- паспорт - 1 шт.

3. Розміри камери



4. Дані для доступу

Login:admin Password: 123456



+380 (44) 498-61-85

info@inni.tech

03124, Україна, Київ

б-р Вацлава Гавела 4, оф. 308