

INNI-MP24ET4S



1. Технічні характеристики

Основні характеристики портів та роз'ємів

Тип і кількість порту:	4 x 1000 Combo, 24 x 10/100/1000 Base-TX
Порт керування	Підтримка консольних портів
Джерело живлення	100-240V/AC
Світлодіодні індикатори	PWR, SYS, Link/ACT LED

Характеристика мережі та довжин кабелів

Швидкість передачі	NON-PoE: 0-100 m (CAT5e,CAT6)
Ethernet:	PoE(1000Mbps) : 0-100 m (CAT5e,CAT6)
	PoE(10Mbps) : 0-250 m (CAT5e,CAT6)
Одномодове волокно (SMF):	20/40/60/80/100 км
Багатомодове волокно (MMF):	550 м

Топологія мережі

Кільцева топологія	Підтримує
Зірчаста топологія	Підтримує
Топологія шини	Підтримує
Топологія дерева	Підтримує
Гібридна топологія	Підтримує

Електричні характеристики

Вхідна напруга	AC 100-240V 50/60Hz
Вихідна потужність	Максимум 400 Вт
Споживана потужність від електромережі	Максимум 20 Вт

Підтримка PoE

Порт PoE	1-24
Протокол PoE	802.3af, 802.3at
Розпинання контактів PoE	1,2+,3,6-
Управління PoE	Підтримує

Рівень 2. Комутація

Комутаційна здатність	56Gbps
Швидкість пересилання пакетів	41.616 Мбіт/с
Ємність MAC адресів	8К
Буфер	4,1м
Затримка пересилання	<10us
MDX/MIDX	Підтримує
VLAN	256
GVRP VLAN	Підтримує

Протокольні VLAN	Підтримує
Голосові VLAN	Підтримує
Моніторинг VLAN	Підтримує
MAC VLAN	Підтримує
Etherт канал/ 802.3ad	Підтримує
LACP	Підтримує
Швидкість інтерфейсу	Підтримує
Дуплексний режим	Підтримує
Контроль потоку	Підтримує
Jumbo-кадр	Підтримує
Клієнт DHCP	Підтримує
Клієнт SNMP	Підтримує
Статистика портів	Підтримує
Захищені порти	Підтримує
EEE	Підтримує
Комутація захисту кільця	
Ethernet	Підтримує
LLDP	Підтримує
LLDP 802.1 TLV	Підтримує
MSTP / RSTP / STP	Підтримує
STP BPDU фільтр	Підтримує
Захист STP BPDU	Підтримує
STP Port Fast	Підтримує
IGMP Snooping	Підтримує
MLD Snooping	Підтримує
MVR	Підтримує
Сервер DHCP	Підтримує
Рівень 3. Маршрут	
Керування IPV4	Підтримує
Керування IPV6	Підтримує
Статичні маршрути IPV4	32
Статичні маршрути IPV6	32
ARP	Підтримує
Інтерфейс зі зворотним зв'язком	Підтримує
Сервер DHCP	Підтримує
DNS-сервер	Підтримує
DNS-клієнт	Підтримує

Конвергенція	
ACL	Підтримка MAC стандартних/розширених ACL
	Підтримка IPV4 Standard/Extended ACL
	Підтримка IPV6 Стандартний/розширений ACL
QoS	Підтримка QoS Remarking
	Довіра до порту підтримки
	Підтримка пропускної здатності порту
	Підтримка пропускної здатності черги на вихід
	Підтримка SP, WRR
	Підтримка COS, DSCP, IP Priority
Управління	
Керування користувачами	Підтримує
Системний журнал	Підтримує
Оновлення прошивки	Підтримує
Завантаження/вивантаження конфігураційного файлу	Підтримує
SNMP	Підтримує
SNMP V1/V2/V3	Підтримка SNMP V1/V2/V3
WEB	Підтримує
Консоль	Підтримує
CLI	Підтримує
Telnet/SSH	Підтримує
Безпека	
Конфігурація каналу управління	Підтримує
AAA	Підтримує
802.1X	Підтримує
MAC-Based	Підтримує
WEB-Based	Підтримує
DoS	Підтримує
ARP	Підтримує
DHCP Snooping	Підтримує
Захист IP-джерел	Підтримує
Безпека портів	Підтримує
Захищені порти	Підтримує
Штормовий контроль	Підтримує

Параметри навколишнього середовища

Робоча температура	-10 °C ~ 50 °C
Температура зберігання	-40 °C~70 °C
Відносна вологість повітря	10%~90% без конденсації
Метод відведення тепла	Вентилятор
Середня тривалість напрацювання на відмову	100,000 годин

Розміри

Ширини/висота/глибина	440*284*44 мм
Кріплення	Стандартний монтаж в стійку
Вага	3,4 кг


Захист від електромагнітних випромінювань та проникнення

Захист від перенапруги для живлення	Загальний режим 6 кВ; диференціальний режим: 4 кВ
Захист від перенапруги для порту Ethernet	Загальний режим 6 кВ; диференціальний режим: 4 кВ
ESD	Повітря 8К, контакт 15К
Free fall	0.5 м

Аксесуари

Аксесуари	Пристрій, шнур живлення, посібник користувача
-----------	---

2. Розміри



3. Дані для доступу

Login:admin Password: admin



+380 (44) 498-61-85

info@inni.tech

03124, Україна, Київ

б-р Вацлава Гавела 4, оф. 308