

INNI-PZ-TVPS-N-X5-M5S-B



1. Технічні характеристики

Камера

Роздільна здатність відео	5МП
Мінімальна світлочутливість	Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0Lux with LED on
Об'єктив	2.7~13.5mm AF Lens (5x Zoom)
Електронний затвор	AUTO, 1/25s ~ 1/100000s
Тип LED підсвічування	2шт інфрачервона матриця + 2шт тепле світло
Дальність підсвічування	До 40 м
Режим підсвітки	День/Ніч/Авто/Ручне налаштування/За розкладом

Зображення

Технологія покращення зображення	BLC, HLC, 2D/3D DNR
WDR	WDR,HDR
Налаштування зображення	Поворот, віддзеркалення, водяний знак, насиченість, яскравість, контрастність, різкість, підсилення, баланс білого. Дані функції налаштовуються клієнтським програмним забезпеченням або веб-браузером
Функція антитуман	Так

Відео

Роздільна здатність відео	5 МП
Основний потік (роздільна здатність, частота кадрів)	30FPS (2592×1944,2560×1440,2304×1296,2048x1536,1920×1080,960P,720P,D1)
Додатковий потік (роздільна здатність, частота кадрів)	30FPS (720×480,D1,VGA,640×360)
Відео компресія	H.265+/H.265/H.264 video encode Підтримка Bitrate 0.1M~8Mbps; Підтримка Frame rate 1~30 Fps/s ;
Відео Bit Rate	512Kbps - 6Mbps, VBR/CBR

Аудіо

Стандарт кодування звуку	G.711-u/G.711-a
Вбудований мікрофон	Так
Вбудований динамік	Так

Можливість віддаленого управління кутом огляду та зумом відеокамери (функція PTZ)

Діапазон повороту/нахилу	P:0-280°(15°/S) ; T:0°-90° (15°/S);
Попередня точка	1
Відновлення після вимкнення	Підтримується

Інтерфейс

Порт POE	RJ45 100mbps Network Port, IEEE802.3af PoE
Роз'єм живлення	DC12V (Spare)

Network

Мережеве сховище	NFS /NAS /FTP(Photo)
Мережевий протокол	HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P/RTMP і кілька протоколів док-станції NVR
P2P	Так

Система


Локальне зберігання даних	Підтримка microSD Card Local Storage, up to 256G (Optional)
Виявлення руху	Так
Функції тривожних подій	FTP Upload(завантаження фото), SMTP Upload, сповіщення про тривожну подію на центральному сервері
Smart функції	Виявлення людей, виявлення транспортних засобів.
Сумісність системи	Onvif (профіль S)
Загальні характеристики	
Рівень захисту	Металевий корпус IP66
Робоча температура	- 40° C ~ +60°
Відносна вологість	0~95% (без конденсації)

2. Комплектність

В базовий комплект відеокамери входить:

- POE IP відеокамера INNI-PZ-TVPS-N-X5-M5S-B - 1 шт,
- набір елементів кріплення - 1 комп,
- з'єднувач кабельний герметичний - 1 шт,
- паспорт - 1 шт.

3. Розміри камери



4. Дані для доступу

Login:admin Password: 123456



+380 (44) 498-61-85

info@inni.tech

03124, Україна, Київ

б-р Вацлава Гавела 4, оф. 308