

INNI-SD-M-S-X20-M6S



1. Технічні характеристики

Камера

Роздільна здатність відео	6 МП
Матриця	1/2,8" SONY335
Мінімальна світлочутливість	Color: 0.005Lux@F1.6-F2.2; B/W: 0Lux with LED on
Процесор	IMX335
Фокусна відстань	4.7~94 мм (20X Optical Zoom)
Живлення	IEEE802.3af PoE 48~52V; (12V DC Spare)
Апертура	F1.6-F2.2
Тип LED підсвічування	8шт інфра червоних світлодіодів
Режим підсвітки	День/Ніч/Авто/Ручне напаштування/За розкладом
Дальність підсвічування	до 80-100 м

Зображення

Технологія покращення зображення	BLC, HLC, 2D/3D DNR
WDR	Digital WDR
Налаштування зображення	Rotate, Mirror, Privacy Mask, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Gain, White Balance, що регулюється клієнтським програмним забезпеченням або веб-браузером
Функція антитуман	Так

Відео

Основний потік (роздільна здатність, частота кадрів)	25FPS(3072x2048), 30FPS(2592x1944,2560x1440,2304x1296,2048x1536), 60FPS(1920x1080,960P,720P,D1)
Додатковий потік (роздільна здатність, частота кадрів)	30FPS (720x480,D1,VGA,640x360)
Відео компресія	H.265+/H.265/H.264 video encode Підтримка Bitrate 512Kbps - 12Mbps; Підтримка Frame rate 10~30 Fps/s ;
Відео Bit Rate	512Kbps - 12Mbps, VBR/CBR

Можливість віддаленого управління кутом огляду та зумом відеокамери (функція PTZ)

Діапазон повороту/нахилу	Pan: 0° ~ 360°; Tilt: 0° ~ 90°
Попередня точка	128
Швидкість управління	Pan: 0.5° ~40° /s; Tilt: 0.5° ~40° /s
Auto Cruising	Підтримка 8 груп патрулювання
Відновлення після вимкнення	Підтримується

Аудіо

Стандарт кодування звуку	G.711-u/G.711-a
Аудіо вихід/вихід	Вбудований мікрофон

Network

Мережеве сховище	NFS /NAS /FTP(Photo)
Мережевий протокол	HTTP/HTTPS/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTTP/NFS/RTMP, etc.
P2P	Так


Система	
Функції тривожних подій	FTP Upload(завантаження фото), SMTP Upload, ,сповіщення про тривожну подію на центральному сервері
Виявлення руху	Так
Сумісність системи	Onvif (профіль S)
Функції тривожних подій	FTP Upload(завантаження фото), SMTP Upload, запис на карту SD ,сповіщення про тривожну подію на центральному сервері
Загальні характеристики	
Smart функції	Виявлення людей, виявлення транспортних засобів, виявлення вторгнень, виявлення перетину лінії, виявлення руху тощо
Рівень захисту	Металевий корпус IP66
Потужність споживання	Денний час - 6 Вт, нічний час - 12-15 Вт
Робоча температура	- 40° C ~ +60°
Відносна вологість	0~95% (без конденсації)

2. Комплектність

В базовий комплект відеокамери входить:

- POE IP відеокамера INNI-SD-M-S-X20-M6S - 1 шт;
- набір елементів кріплення - 1 комп;
- з'єднувач кабельний герметичний - 1 шт;
- паспорт - 1 шт.

3. Розміри камери



4. Дані для доступу

Login:admin Password: 123456



+380 (44) 498-61-85

info@inni.tech

03124, Україна, Київ

б-р Вацлава Гавела 4, оф. 308