

INNI-SD-PM-V-X20-M6S



1. Технічні характеристики

Камера	
Роздільна здатність відео	6 МП
Матриця	1/2.8" SONY335
Процесор	SSC30KQ
Мінімальна світлочутливість	Color: 0.005Lux@F1.6-F2.2; B/W: 0Lux with LED on
Фокусна відстань	4.7~94 мм (20X оптичний зум)
Електронний затвор	AUTO, 1/25s ~ 1/100000s
Тип LED підсвічування	6 шт. інфра червона + 4 шт. тепле світло
Апертура	F1.6- F2.2
Дальність підсвічування	100-120 М
Режим підсвітки	День/Ніч/Авто/Ручне налаштування/За розкладом
Зображення	
Технологія покращення зображення	BLC, HLC, 2D/3D DNR
WDR	WDR,HDR
Налаштування зображення	Поворот, віддзеркалення, водяний знак, насиченість, яскравість, контрастність, різкість, підсилення, баланс білого. Дані функції налаштовуються клієнтським програмним забезпеченням або веб-браузером
Функція антитуман	Так
Відео	
Відео компресія	H.265+/H.265/H.264 video encode Підтримка Bitrate 512Kbps - 12Mbps; Підтримка Frame rate 10~30 Fps/s ; 25FPS(3072x2048), 30FPS(2592×1944,2560×1440,2304×1296,2048x1536), 60FPS(1920×1080)
Основний потік (роздільна здатність, частота кадрів)	30FPS (720×480,D1,VGA,640×360)
Додатковий потік (роздільна здатність, частота кадрів)	512Kbps - 6Mbps, VBR/CBR
Відео Bit Rate	
Можливість віддаленого управління кутом огляду та зумом відеокамери (функція PTZ)	
Діапазон повороту/нахилу	P:0-360°(60°/S) ; T:-15°-90° (60°/S)
Попередня точка	256
Сканування A-B	Підтримка 8 груп
Auto Cruisig	Підтримка 8 груп патрулювання
Сканування шаблонів	Підтримка 4 груп патрулювання
Режимі відеоспостереження	Попереднє налаштування / сканування / cruise / шаблон
Відновлення після вимкнення	Підтримується
Network	
Мережевий протокол	HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P/RTMP і кілька протоколів док станції NVR
Мережеве сховище	NFS /NAS /FTP(Photo)
P2P	Так

Система

Функції тривожних подій	FTP Upload(завантаження фото), SMTP Upload, запис на карту SD ,сповіщення про тривожну подію на центральному сервері
Smart функції	Виявлення людей, виявлення транспортних засобів, виявлення вторгнень, виявлення перетину лінії, виявлення руху тощо
Сумісність системи	Onvif (профіль S)

Загальні характеристики


Рівень захисту	Металевий корпус IP66
Живлення	IEEE802.3af PoE 48~52V; (12V DC Spare)
Потужність споживання	Денний час - 6 Вт, нічний час - 12-15 Вт
Робоча температура	- 40° C ~ +60°
Відносна вологість	0~95% (без конденсації)

2. Комплектість

В базовий комплект відеокамери входить:

- POE IP відеокамера INNI-SD-PM-V-X20-M6S - 1 шт;
- набір елементів кріплення - 1 комп;
- з'єднувач кабельний герметичний - 1 шт;
- паспорт - 1 шт.

3. Розміри камери



4. Дані для доступу

Login:admin Password: 123456



+380 (44) 498-61-85

info@inni.tech

03124, Україна, Київ

б-р Вацлава Гавела 4, оф. 308