

Дверний дзвінок з камерою 1080P M2



- ▶ Акумуляторна батарея на 9200 мАг
- ▶ PIR виявлення людини
- ▶ Двосторонній аудіо (повний дуплекс)
- ▶ Рівень захисту IP65
- ▶ Антивандальна сигналізація

1. Технічні характеристики

Камера

Центральний процесор	INGENIC T31ZC
Матриця	1/2.7" 2Megapixel CMOS (SENSOR: MIS2006)
Роздільна здатність	1920(H) x 1080(V)
Мінімальна світлочутливість	Color 0.1Lux@F2.0, Black/White 0.01Lux@F2.0
Дальність інфрачервоної підсвітки	Видимість вночі до 10м
День/Ніч	Авто(ICR)/Копію/Ч/Б
WDR	DWDR
Об'єктив та кут огляду (D/H/V)	2.8mm@F2.0, 95.1°/70.2°/130°

Відео та аудіо

Відео компресія	H.264
Бітрейд передачі даних	32 Кбіт/с ~ 2 Мбіт/с
Частота кадрів	1~25 кадрів в секунду
Подвійний потік	Так
Аудіовхід/вихід	Вбудований мікрофон / динамік

Network

Сигналізатор тривоги	Спрацьовування кнопки, PIR-детектор, антивандальна сигналізація
Протоколи шифрування даних	64/128-bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Протокол передачі даних	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
Протокол інтерфейсу	Приватний
WiFi	2.4GHz Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax)
Підтримка операційної системи мобільних телефонів	iOS 9 або новішої версії, Android 5 або новішої версії
Захист передачі даних	AES128

Батарея та PIR

Ємність	Літєва акумуляторна батарея, 9200mAh
Струм в режимі очікування	200-800 мкА (в середньому)
Робочий струм	150-200 мА (ІЧ підсвітка вимкнена)
Час роботи в режимі очікування	10 місяців
Робочий час	3-4 місяці (20 спрацювань на день) (залежить від налаштувань, використання та температури)
Діапазон виявлення PIR	Максимум 6м
Кут PIR	118°

Загальні вхарактеристики

Робоча температура	-20 °C до 50 °C
Рівень захисту	IP65
Джерело живлення	DC 5V/2A
Енергоспоживання	Максимум 2 Вт
Звуковий сигнал	Підтримується
Зберігання даних	SD-карта (макс. 128 ГБ), хмарне сховище
Розміри	53×36×154 мм (без монтажного кронштейна)



+380 (44) 498-61-85

info@inni.tech

03124, Україна, Київ

б-р Вацлава Гавела 4, оф. 308