

Дверний дзвінок з камерою 3Мп та 2Мп P10



- ▶ Подвійна конструкція камери
- ▶ Акумуляторна батарея 5200 мАг
- ▶ Виявлення людини за допомогою PIR-технології
- ▶ Двосторонній звук (повний дуплекс)
- ▶ Рівень захисту IP65

1. Технічні характеристики

Камера

Матриця	1/2.8" 3Megapixel CMOS & 1/2.9" 2Megapixel CMOS
Роздільна здатність	2304(H) x 1296(V) & 1920(H) x 1080(V)
Мінімальна світлочутливість	Color 0.1Lux@F2.0, Black/White 0.01Lux@F2.0
Дальність інфрачервоної підсвітки	Видимість вночі до 10м
День/Ніч	Авто(ICR)/Копію/4/6
WDR	DWDR
Об'єктив та кут огляду (D/H/V)	3.2mm@F2.0, 104°/56°/126° (up) 3.2mm@F2.0, 94°/54°/120° (down)

Відео та аудіо

Відео компресія	H.264, H.265
Бітрейд передачі даних	32 Кбіт/с ~ 2 Мбіт/с
Частота кадрів	1~25 кадрів в секунду
Подвійний потік	Так
Аудіовхід/вихід	Вбудований мікрофон / динамік

Network

Сигналізатор тривоги	Спрацьовування кнопки, PIR-детектор
Протоколи шифрування даних	64/128-bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Протокол передачі даних	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
Протокол інтерфейсу	Приватний
WiFi	2.4GHz Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax)
Підтримка операційної системи мобільних телефонів	iOS 9 або новішої версії, Android 5 або новішої версії
Захист передачі даних	AES128

Батарея та PIR

Ємність	Літієва акумуляторна батарея 5200mAh
Струм в режимі очікування	200-800 мкА (в середньому)
Робочий струм	150-200 mA (ІЧ підсвітка вимкнена)
Час роботи в режимі очікування	6 місяців
Робочий час	2-3 місяці (10 спрацювань на день)
Діапазон виявлення PIR	Максимум 5 м
Кут PIR	100°

Загальні вхарактеристики

Робоча температура	-20 °C до 50 °C
Рівень захисту	IP65
Джерело живлення	DC 5V/1A
Енергоспоживання	Максимум 2 Вт
Звуковий сигнал	Підтримка 433 МГц
Зберігання даних	SD-карта (макс. 128 ГБ), хмарне сховище



+380 (44) 498-61-85

info@inni.tech

03124, Україна, Київ

б-р Вацлава Гавела 4, оф. 308