

Радіоняня Y1



1. Технічні характеристики

Система

ISP	GC3003
Модуль камери	T31X
Роздільна здатність відео	3 Мп
Роздільна здатність дисплея	2304*1296
Мінімальна світлочутливість	Color 0.01 Lux@F1.2; B&W 0.001 Lux@F1.2
Об'єктив	4 мм (90°)
Інфрачервоне світло	ІЧ світлодіоди невидимого спектру 940 нм, 6 шт
Нічне бачення	Інфрачервона підсвітка до 10 м

Специфікація

Сигналізація	Виявлення руху, виявлення шуму, виявлення плачу
Режим запису	Безперервний відеозапис, відеозапис подій
Відстеження переміщення	Відстеження рухомих об'єктів, відстеження людської фігури
Приватний режим	Підтримується
Копискова	14 копискових (необхідна додаткова карта TF)

Відео та аудіо

Відео компресія	H.265
Бітрейд передачі даних	32 Кбіт/с ~ 2 Мбіт/с
Стандарт кодування звуку	G.711
Аудіовхід/вихід	Внутрішній мікрофон і динамік, V&A SYNC

Зберігання відео

Хмарне сховище	Підтримка хмарного сховища
TF карта	TF карта (максимум 128 ГБ)

Network

Назва додатку	GCLink / Cloudedge
Завантаження	iOS в App Store, Android в Google Play
Мережевий протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP, RTSP, DNS
ONVIF	Підтримує
WiFi	2.4G (IEEE802.11b/g/n) + PTP (WiFi6)
WiFi підключення	Сканування QR-коду, пошук у локальній мережі, One-key WiFi
Повідомлення	APP Push
Розумне голосове керування	Працює з Alexa Amazon, Google Home
Smart VCA (платна послуга)	Виявлення людей/ домашніх тварин/ транспортних засобів/ виявлення пакунків

Можливість віддаленого управління кутом огляду та зумом відеокамери (функція PTZ)

Горизонтальний кут повороту відеокамери	355°
Кут нахилу відеокамери	120°
Зум	Hi

Загальні вхарактеристики

Максимальна напруга	DC 5V 1.5A (тип C)
Кнопка скидання налаштувань	Підтримує
Рівень захисту	IP65 в приміщенні
Робоча температура	-20°C- + 55°C
Робоча вологість	10%-90%
Розмір/вага упаковки	15*14*9.3CM / 0.38KG



+380 (44) 498-61-85

info@inni.tech

03124, Україна, Київ

б-р Вацлава Гавела 4, оф. 308